



DE JONG TECHNIEK WOERDEN

Singel 58, 3442 AM Woerden - Postbus 34, 3440 AA Woerden

Tel.: 0348 422988 Fax: 0348 423555

www.dejonglastechniek.nl / info@dejonglastechniek.nl



AUTOMATISCH GUTSEN

Het **Gullco KAT-systeem** wordt ingezet voor automatisch elektrisch gutsen. Speciale koolstaven zijn onderling koppelbaar en worden tijdens het rijden toegevoerd naar het werkstuk.

Een booglengte regeling zorgt voor een exacte diepte en breedte van de snede. De nauwkeurigheid is tot 0,1 mm instelbaar.

Brugsecties

De foto's tonen het automatisch gutsen van voegovergangen van brugsecties.

In 3 runs wordt tot 20 mm diepte gegutst. Bijkomend voordeel is, dat onderin een soort kelknaad ontstaat, welke benut wordt voor het opvolgend gemechaniseerd lassen van de nieuwe plaat tegen het oude deel.

Tankbodems

Het Gullco gutsysteem wordt ook toegepast voor het doorhalen van bodems van olie-opslagtanks. Voor het in één keer scheiden van de 8-10 mm platen worden snelheden bereikt van 1,5 meter per minuut.



Tankbodem doorhalen

Rondnaden

Uiteraard kan het gutsysteem ook toegepast worden voor rondnaden in pijpen en kolommen. Het gaat dan niet alleen om het verwijderen van materiaal, maar tevens om het aanbrengen van laskanten.

