



DE JONG TECHNIEK WOERDEN

Singel 58, 3442 AM Woerden - Postbus 34, 3440 AA Woerden

Tel.: 0348 422988 Fax: 0348 423555

www.dejonglastechniek.nl / info@dejonglastechniek.nl



HET SNIJDEN VAN PIJPEN - 2

Voor het gemechaniseerd autogeen of plasma snijden van buizen, wordt in het Gullco programma gebruik gemaakt van gesloten aluminium railringen. Het monteren en afsteunen van de ring op de pijp gebeurt door spindels, voorzien van gehard stalen punten.

Voordelen:

- ✓ Start en stop altijd in elkaars verlengde
- ✓ Toepasbaar in alle posities
- ✓ Eén ring dekt meerdere diameters af door spindelmontage

Voor het corrigeren van onrondheid wordt een mechanisch volgsysteem gemonteerd. Dit is met name van belang bij het snijden van laskanten en het maken van verjongingen.

De ringen zijn deelbaar en dus on site te monteren. Naar wens kunnen de ringen voorzien worden van een scharnier met snelspansluiting.

Soms worden pijpen onder een hoek de grond in gedreven. Voor het vervolgens zuiver horizontaal snijden, wordt een scharnierconstructie toegepast. Voor het opvangen van de hoogte variaties wordt een hoogtevolger gemonteerd, welke afsteunt op de pijp. Zodoende is het mogelijk om in één keer een laskant aan te brengen.



Allseas